


**Universalkabel mit zentraler Bündelader, nichtmetallischer Bewehrung und halogenfreiem und flammwidrigem Außenmantel**

**Indoor / outdoor cable with central loose tube, non-metallic armouring and halogen-free and flame retardant outer sheath**

## U-DQ(ZN)BH 1x24 Eca

## UDG50 24F Eca



1x24  
E9/125

### Produktbeschreibung

### Product description

Kabel für Innen- und Außenverlegung in Röhren oder Kabelkanälen; Brandverhalten nach EN 50575: Eca

Cable for indoor and outdoor use in ducts and conduits; flame retardant classification acc. to EN 50575: Eca

Mit 24 farbkodierten Lichtwellenleitern in einer gelgefüllten zentralen Bündelader

With 24 colour-coded optical fibres in a gel-filled central loose tube

Mit quellfähigen Elementen

With water-blocking elements

Glasrovings als Bewehrung und Zugkraftehöhung

Glass yarns as non-metallic armouring and for tensile strength increase

Optional Reißfaden zum einfachen und schnellen Öffnen des Kabelmantels

Optional ripcord for quick and simple opening of the cable outer sheath

Außenmantel aus schwarzem, halogenfreiem und flammwidrigem Polymerwerkstoff, UV-beständig

Outer sheath made of black halogen-free and flame retardant polymeric material, UV-resistant

### Lichtwellenleiter


### Optical fibre


Einmodenfaser / singlemode fibre: **ITU-T G.652.D, G.655, G.657**

Mehrmodenfaser / multimode fibre: **ITU-T G.651, 50µm: OM2, OM3, OM4, OM5 | 62,5µm: OM1**

### Kabelbedruckung

### Cable marking

<Meter> U-DQ(ZN)BH 1 x 24  
<Fasertyp gemäß ITU-T> 1500N RHENANIA <Kabel-ID>  
~ ~ ~  ~ ~ ~ Eca DoP 100

<Metre> U-DQ(ZN)BH 1 x 24  
<fibre type acc. to ITU-T> 1500N RHENANIA <Cable-ID>  
~ ~ ~  ~ ~ ~ Eca DoP 100



**Universalkabel mit zentraler Bündelader, nichtmetallischer Bewehrung und halogen-freiem und flammwidrigem Außenmantel**

**Indoor / outdoor cable with central loose tube, non-metallic armouring and halogen-free and flame retardant outer sheath**

**Eigenschaften**

**Properties**

U-DQ(ZN)BH 1x24 / UDG50 24F	
Faserzahl / Fibre count	24
Aderdurchmesser / Tube diameter (mm)	2,8
Kabeldurchmesser / Cable diameter (mm)	6,5
Außenmantelstärke / Outer sheath thickness (mm)	1,2
Gewicht / Weight (kg/km)	50
Maximale Zugkraft / Maximum tensile force	
Faserdehnung / Fibre elongation (0,3%) (N)	1500
Faserdehnung / Fibre elongation (0,6%) (N)	2000
Querdruck / Crush resistance (N/dm)	1500
Minimaler Biegeradius / Minimum bending radius	
- mit Zugbelastung / with tensile load (mm)	98
- ohne Zugbelastung / without tensile load (mm)	65
Temperaturbereich / Temperature range	
- Lager, Transport / - Storage, transport (°C)	- 20 bis/to + 70
- Installation / - Installation (°C)	- 5 bis/to + 50
- Betrieb / - Operation (°C)	- 20 bis/to + 70
Brandverhalten / Flammability classification acc. to (EN 50575)	Eca – DoP 100
Konformität / Compliance	IEC 60793 / 60794; ITU-T; VDE 0888 EN 60332-1-2
Max. Lieferlänge / Max. length of delivery (m)	8000

Alle Abmessungen und Gewichte sind Nominalwerte / All dimensions and weights are nominal values

**Faserfarben / Fibre colour code**

1 RD	2 GN	3 BU	4 YE	5 WH	6 GY	7 BN	8 VT	9 TQ	10 BK	11 OG	12 PK
13 RD	14 GN	15 BU	16 YE	17 WH	18 GY	19 BN	20 VT	21 TQ	22 NT	23 OG	24 PK

**Aderfarben / Tube colour code**

singlemode fibre	YE	multimode fibre 50µm	GN	multimode fibre 62,5 µm	BU
------------------	----	----------------------	----	-------------------------	----

Änderungen von Eigenschaften, Farben und Kabelmarkierung auf Anfrage  
Modification of properties, colour codes and cable marking on request

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to change without prior notice

